



Imprimante multifonction laser couleur réseau avec fax et recto-verso automatique

Avec ses capacités hautes performances en impression, copie, télécopie et numérisation, l'imprimante multifonction MFC-9460CDN est le partenaire idéal de vos activités bureautiques.

- **Polyvalence** : imprimante, copieur, télécopieur et scanner couleur.
- **Grande vitesse d'impression** (jusqu'à 24 pages/minute) en couleur comme en noir et blanc.
- **Réduction des coûts** grâce aux fonctions d'impression recto-verso automatique, de numérisation, de copie et télécopie.
- **Économie de matériel** grâce au partage en réseau.
- **Cartouches de toner grande capacité** en option, pour réduire les coûts d'exploitation.
- **Faible consommation électrique**, certification ENERGY STAR et Blue Angel.

MFC- 9460CDN Imprimante multifonction laser couleur réseau avec fax et recto-verso automatique

L'imprimante multifonction MFC-9460CDN est équipée de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent de produire des résultats de qualité professionnelle tout en réduisant les coûts d'utilisation.

La MFC-9460CDN affiche une vitesse d'impression de 24 pages par minute, en couleur comme en noir et blanc. Ses capacités d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie en font l'outil idéal de tous vos travaux de bureau.

Grâce aux cartouches haute capacité et une faible consommation électrique, certifiée par le label ENERGY STAR, vous obtenez un coût par page plus faible.

De plus, vous pouvez réduire votre consommation de papier grâce à la fonctionnalité d'impression recto-verso automatique.

Ce périphérique réseau peut servir jusqu'à 10 utilisateurs simultanément. Pourvue de nombreuses fonctions de sécurité réseau, comme Secure Socket Layer (SSL) et le chiffrement 802.1x, la MFC-9460CDN assure la confidentialité de vos documents.

Récompensée par le prestigieux label allemand Blue Angel pour son impact réduit sur l'environnement et son faible niveau sonore, la MFC-9460CDN constitue la solution bureautique idéale.



MFC-9460CDN Caractéristiques techniques

Imprimante laser couleur recto-verso

Technologie	LASER électrophotographique (mono passe)
Notice laser	Produit laser classe 1 (IEC60825-1:2007)
Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 24 pages/mn en couleur et N&B
Résolution	Jusqu'à 2400 x 600 dpi (en impression)
Délai de préchauffage	Moins de 33 secondes (depuis le mode veille)
Délai première impression	Moins de 16 secondes (depuis le mode prêt)
Émulation	PCL6, BR-Script3 (langage Postscript®3)
Polices installées	66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 13 codes barres 66 polices Postscript®3
Capacité mémoire	128 Mo extensible jusqu'à 384 Mo (1 slot DDR2 144 pins standard)
Interface	USB 2.0
Réseau	10/100 Base-TX
Affichage	Écran LCD rétro-éclairé, 5 lignes, 22 caractères
LED	Données (verte) et Erreur (orange)

Copieur couleur

Vitesse copie A4	Jusqu'à 24 copies/mn en couleur et N&B
Résolution	Jusqu'à 1200 x 600 dpi
Délai 1ère copie	21 secondes en couleur, 19 secondes en N&B
Multi-copie / empiement / tri	Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées
Agrandissement / Réduction	De 25% à 400%, par incrément de 1%
Copie N à 1	Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

Télécopieur couleur

Vitesse du modem	Super G3 33 600 bps
Internet Fax**	Envoi de documents via internet sans passer par une ligne téléphonique
Commutation fax/téléphone	Reconnaissance automatique de réception d'appel ou de télécopie
Numérotation mono touche	16 (8 x 2) numéros
Numérotation rapide et groupée	Jusqu'à 300 numéros rapides et 20 numéros groupés
Renumérotation automatique	Recompose le numéro si le fax du destinataire est occupé
Détection de sonneries	Détecte le numéro selon la sonnerie (Royaume-Uni et Danemark uniquement)
Retransmission et récupération	Retransmission et récupération de télécopies de et vers un autre lieu
Mémoire d'émission/réception	Jusqu'à 500 pages (Chart ITU-T, résolution standard, JBIG)
Mode de correction d'erreur (ECM)	Renvoi des pages contenant des erreurs si la fonction ECM est installée
PC-Fax	Envoi et réception de télécopies de/vers un PC (réception Windows® uniq.)

Scanner couleur

Résolution	1200 x 2400 dpi maxi depuis la vitre d'exposition, 1200 x 600 dpi depuis le chargeur automatique de documents
Résolution (interpolée)	Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi
Niveaux de gris	256 niveaux de gris, pour la copie ou la numérisation
Profondeur des couleurs	48 bits interne / 24 bits externe
Fonctions Scan	Permet de numériser un document vers un e-mail, un fichier, un logiciel OCR** Prend en charge la numérisation vers le réseau ou un site FTP, ainsi que vers des supports de stockage USB si la machine n'est pas reliée à un PC.

Caractéristiques des supports

Types de papier	Bac standard - papier ordinaire, fin et/ou recyclé Bac multi-fonction - papier ordinaire ou recyclé, épais, fin + adhésifs, enveloppes, étiquettes
Grammage	Chargeur automatique de documents - Papier ordinaire ou recyclé Bac standard 250 feuilles : 60 à 105 g/m² Bac optionnel 500 feuilles (LT-300CL) : 60 à 105 g/m² Bac multi-fonction : 60 à 163 g/m²
Formats de papier	Chargeur automatique de documents 35 feuilles : 64 à 90 g/m² Bac standard - A4, Lettre, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Bac multi-fonction - Largeur : de 76,2 à 220 mm ; longueur : de 116 à 406,4 mm
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles Face vers le haut : 1 feuille (Straight Paper Path)

* Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 ** nécessite la Suite logicielle Brother † Windows® uniq.
*** À télécharger gratuitement sur <http://solutions.brother.com> † † Windows® & Apple Macintosh uniq.

Pilote d'imprimante

Windows®	Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (éditions 32 & 64 bits), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (réseau uniquement / éditions 32 & 64 bits), Windows Server® 2008 (réseau uniquement / éditions 32 & 64 bits), Windows Server® 2008 R2 (réseau uniquement)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Systèmes d'impression CUPS et LPD/LPRng (x86, x64)



Fonctions du pilote d'impression

Impression N en 1	Pour imprimer 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4
Impression d'affiches †	Permet de composer une affiche à l'aide de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression en filigrane †	Pour imprimer en filigrane un texte prédéfini ou des messages personnalisés
Impression de plaquettes †	Permet d'imprimer des livrets au format A5 (recto/verso manuel)
Impression sécurisée ††	Protection des travaux d'impression par code PIN
Outil de contrôle de la couleur	Éditer les paramètres couleur pour obtenir les meilleurs résultats
Restriction couleur †	Outil intégré de restriction d'usage de la couleur
En-tête et pied de page †	Pour faire figurer la date et l'heure ou l'ID utilisateur sur les documents imprimés

Réseau

Outil de gestion Web	Gestion du serveur d'impression via un navigateur Web
Assistant de déploiement	Déploiement simple et rapide des pilotes sur des PC Windows® en réseau
BRAdmin Light	Gestion du serveur d'impression (Windows® et Mac OS X 10.4.11, 10.5.x et 10.6.x)
BRAdmin Professionnel***	Gestion LAN / WAN
Protocoles IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de noms NetBIOS et DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port Custom Raw/port 9100, IPP/PPS, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMP, répondant LLTD, WebServices (Print), client SNMP
Protocoles IPv6	NDP, RA, résolution DNS, mDNS, répondant LLMNR, LPR/LPD, port Custom Raw/port 9100, IPP/PPS, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNTP, répondant LLTD, WebServices (Print)

Consommables

Toners inclus	BK : 2500 pages* C/M/J : 1500 pages*
Toner standard noir	TN-320BK : 2500 pages*
Toner standard couleur	TN-320C/M/J : 1500 pages*
Toner noir grande capacité	TN-325BK : 4000 pages*
Toner couleur grande capacité	TN-325C/M/J : 3500 pages*
Tambour	DR-320CL : 25 000 pages A4
Courroie de transfert	BU-300CL : jusqu'à 50 000 pages
Bac de récupération	WT-300CL : jusqu'à 50 000 pages



Poids et dimensions

Avec emballage	585 (l) x 676 (p) x 660 (h) mm ; 32 kg
Sans emballage	410 (l) x 503 (p) x 492 (h) mm ; 26,5 kg

Divers

Consommation électrique	570 W en copie 70 W en attente
Consommation moyenne	1,2 W en sommeil 1,76 kWh
Pression sonore	Moins de 57 dBA en impression, moins de 33 dBA en veille
Puissance sonore	Moins de 6,68 B en impression, moins de 4,26 B en veille
Écologie	Réduction de la consommation en modes veille et attente
Volume d'impression mensuel	Consommation de toner réduite Recommandé : de 500 à 3000 pages



Votre spécialiste Brother :

brother
at your side®

Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061
95913 Roissy CDG Cedex

Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.